



www.miniagro.ua

МІНІАГРОТЕХНІКА КАТАЛОГ 2020

ПРОДАЖ ГАРАНТІЯ СЕРВІС



ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ОПЕРАТОР З ПРОДАЖУ МІНІТРАКТОРІВ ТА НАВІСНОГО ОБЛАДНАННЯ

Гарантія, сервіс,
кредит, лізинг
Найширший вибір в Україні

Ми на FACEBOOK:
MiniAgro2000



www.miniagro.ua

0 800 330 737

Безкоштовні дзвінки з усіх стаціонарних
та мобільних телефонів України

сервіс
38 (098) 538 78 78

запчастини
38 (098) 422 82 13

Компанія «Міні-Агро» - це перший національний оператор з продажу міні-тракторів, тракторів, навісного обладнання та запчастин. Тисячі працюючих двигунів - це все наш багаторічний досвід з продажу техніки від кращих виробників. Компанія «Міні-Агро» пропонує більш ніж 10 найвідоміших тракторних брендів: Solis, Zoomlion (Cherry), Dongfeng, Foton-Lovol, Xingtai, Bulat, Shifeng, Branson, Deutz-Fahr, Orion та інші. У наявності широкий спектр навісного обладнання та запчастин. Ми надаємо повний комплекс супутніх послуг при продажу та сервісному обслуговуванні тракторів. Власна торгівельна мережа розташована у більшості областей України. В наших торгівельних підприємствах клієнт має можливість подивитись, пройти тест-драйв та придбати міні-трактор під будь які потреби свого бізнесу. Наша техніка застосовується в сільському господарстві та на виробництві, в комунальному господарстві та в якості допоміжної техніки в найрізноманітніших сферах діяльності по всій Україні. Міні-Агро гарантує якісне сервісне обслуговування та ремонт придбаного клієнтом трактора - для цього у нас є спеціально підготовлені сервісні інженери. Наші фахівці забезпечують покупців кваліфікованою допомогою та запчастинами до міні-тракторів впродовж усього періоду експлуатації. Саме у нас ви маєте можливість отримати кращі кредитні та лізингові програми.



Для вашої зручності ми пропонуємо вам фінансові продукти:

Незалежно від площі наявної землі, без мінітракторів та навісного обладнання до них, успішна робота фермерського господарства просто неможлива. При цьому, незалежно від бюджету, купувати обладнання за повну вартість одразу економічно не вигідно. Набагато раціональніше придбати мінітрактор потрібної потужності та призначення у кредит.

Доступна та вигідна програма кредитування від компанії «Міні-Агро» та банку «Глобус» гарантує вам зручне та раціональне використання бюджету з надійними умовами кредитування до трьох років.

Для оформлення кредиту, ви можете звернутися до фахівців будь-якого торговельного підприємства Міні-Агро та обрати техніку потрібної потужності та бренду. За лічені години ми отримаємо можливість видачі кредиту та підтвердження банком кредитування угоди. Після цього Вам залишається лише внести перший внесок, решту банк перераховує за вас. Зареєстрований на вас мінітрактор ми безкоштовно доставимо до воріт вашого будинку.

Умови кредитування:

Власний внесок	Срок кредитування, відсоткова ставка у гривнях		
	До 1 року	2 роки	3 роки
30%	10,20%	15,50%	17,50%
40%	8,50%	14,50%	16,60%
50%	6,20%	13,20%	15,70%
60%	2,60%	11,20%	14,20%

 **ZOOMLION**

 **SOLIS**

 **DEUTZ**  **FAHR**

ORION

 **DONGFENG**

XINGTAI

 **BYAT**

 **SHIFENG GROUP**

JINMA TRACTOR

LOVOL

Оперативний та фінансовий лізинг – це простий та надійний спосіб використання та придбання різних видів спецтехніки та транспорту для бізнесу та особистих цілей.

Як працює лізинг?

Після того, як Ви обрали бажану техніку, разом з менеджером ви обираєте оптимальні умови фінансування та узгоджуєте графік платежів. Після обговорення усіх необхідних нюансів, формується пакет документів та укладається договір лізингу. На основі підписаного договору ви сплачуєте аванс та одноразову комісію. Після оплати авансового платежу вже через два дні (при умові наявності техніки), Ви отримуєте готову до використання техніку з оформленою реєстрацією, страхуванням, оплатою всіх податків і зборів.

Лізинг в Україні доступний кожному і це пояснюється наступними перевагами:

- 1) Окрім початкових витрат, всі платежі рівномірно розподіляються на весь термін лізингу.
- 2) Клієнт сплачує лише один платіж в місяць, до якого вже включені усі податки.
- 3) Оптимізація системи оподаткування внаслідок зменшення податку на прибуток, бо лізингові платежі списуються на валові витрати;
- 4) Лізингова техніка повністю захищена від конфіскації третіми особами/накладення арешту на законодавчому рівні.

Компанія «Міні-Агро» - зручно, вигідно та легко!

SOLIS



Трактори бренду Solis – це результат багаторічного досвіду в виробництві спецтехніки та аграрної техніки компанією Sonalika Agro Industries Corporation, котра була заснована в 1969 році. Сьогодні група входить в трійку найбільших виробників преміум мінітракторів Індії і надає повний асортимент продукції, включаючи трактори, багатофункціональні автомобілі, навісного обладнання і багато чого іншого, та впевнено займає свої позиції в країнах Європи, Азії та Південної Америки. Всі мінітрактори Solis комплектуються високоякісними японськими двигунами Mitsubishi. Техніка Solis відмінно підійде власникам садів, фермерам а також для комунальників.

www.miniagro.ua

SOLIS 20 20 к.с.

ДВИГУН

Модель двигуна:	mitsubishi MVL-3E
Потужність двигуна (к.с. / кВт):	20/14,71
Кількість циліндрів:	3
Номинальні оберти / хв	2700
Витрата палива (г / кВт · год):	138
Об'єм двигуна (см³)	952
Тип системи охолодження:	Водяне охолодження
Тип повітряного фільтра:	сухий повітряний фільтр

ТРАНСМІСІЯ

КПП:	(3+1)х2
Тип зчеплення:	1-дискове

ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Колісна формула:	4х4
Ширина (мм):	925-1197
Вага загальної маси:	885
Колісна база (мм):	1420
Колія передніх коліс (мм):	820-1030
Колія задніх коліс (мм):	725-995
Агротехнічний просвіт (кліренс):	195

ХОДОВА СИСТЕМА

Блокування заднього диференціала:	+
Розмір передніх шин:	6,0-12 / 23х8,5-12
Розмір задніх шин:	8,3-20 / 33х15,5-16,5
Тягове зусилля (кН):	4,8
Підсилювач керма:	-

ГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА

Кількість гідронасосів:	1
Кількість гідроклапанів:	500
Вантажопідйомність навіски кг:	+
Гідровихід під причіп:	540/1000
Частота обертання валу відбору потужності, (об / хв):	

ЗАПРАВНІ ОБСЯГИ

Об'єм паливного бака (л):	26,5
Об'єм картера КПП, підйомного механізму, і заднього моста л.:	17
Об'єм масляного картера двигуна л.:	3,6
Об'єм переднього моста л.:	2
Об'єм системи охолодження л.:	6,5

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Лічильник мотогодин:	+
Кабіна:	- / +
Кабіна з кондиціонером:	-
Кабіна з опаленням:	- / +
Магнітола:	-
Реверс:	-
Висота (каб) (мм):	-
Рівна підлога:	-
Бічне розташування ричяга КПП:	-

SOLIS

ПОТУЖНО ТА ЕКОНОМНО



0 800 330 737

Безкоштовні дзвінки з усіх стаціонарних та мобільних телефонів України



ПОТУЖНО ТА ЕКОНОМНО



SOLIS 26 24 к.с.

ДВИГУН

Модель двигуна:	mitsubishi MVS-3L2
Потужність двигуна (к.с. / кВт):	24/17,65
Кількість циліндрів:	3
Номинальні оберти / хв	2700
Витрата палива (г / кВт · год):	158
Об'єм двигуна (см³)	1318
Тип системи охолодження:	Водяне охолодження
Тип повітряного фільтра:	сухий повітряний фільтр

ТРАНСМІСІЯ

КПП:	(3+1)х2
Тип зчеплення:	1-дискове

ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Колісна формула:	4х4
Ширина (мм):	925-1197
Вага загальної маси:	1005
Колісна база (мм):	1560
Колія передніх коліс (мм):	894
Колія задніх коліс (мм):	725-997
Агротехнічний просвіт (кліренс):	225

ХОДОВА СИСТЕМА

Блокування заднього диференціала:	+
Розмір передніх шин:	6,0-12 / 23х8,5-12
Розмір задніх шин:	8,3-20 / 33х15,5-16,5
Тягове зусилля (кН):	6
Підсилювач керма:	+

ГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА

Кількість гідронасосів:	1
Кількість гідроклапанів:	2
Вантажопідйомність навіски кг:	600
Гідровихід під причіп:	+
Частота обертання валу відбору потужності, (об / хв):	540/1000

ЗАПРАВНІ ОБСЯГИ

Об'єм паливного бака (л):	26,5
Об'єм картера КПП, підйомного механізму, і заднього моста л.:	18
Об'єм масляного картера двигуна л.:	4,2
Об'єм переднього моста л.:	2,7
Об'єм системи охолодження л.:	6,9

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Лічильник мотогодин:	+
Кабіна:	- / +
Кабіна з кондиціонером:	-
Кабіна з опаленням:	- / +
Магнітола:	-
Реверс:	-
Висота (каб) (мм):	- / 2300
Рівна підлога:	-
Бічне розташування ричяга КПП:	-

www.miniagro.ua

SOLIS 50 50 к.с.

ДВИГУН

Модель двигуна:	mitsubishi ITL V
Потужність двигуна (к.с. / кВт):	50/36,8
Кількість циліндрів:	3
Номінальні оберти / хв	2100
Витрата палива (г / кВт · год):	230
Об'єм двигуна (см³)	2893
Тип системи охолодження:	Водяне охолодження
Тип повітряного фільтра:	сухий повітряний фільтр

ТРАНСМІСІЯ

КПП:	(4+1)х2
Тип зчеплення:	2-дискове

ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Колісна формула:	4х4
Ширина (мм):	1790
Вага загальної маси:	2780
Колісна база (мм):	2200
Колія передніх коліс (мм):	1295-1650
Колія задніх коліс (мм):	1420-1880
Агротехнічний просвіт (кліренс):	293

ХОДОВА СИСТЕМА

Блокування заднього диференціала:	+
Розмір передніх шин:	9,5-20
Розмір задніх шин:	13,6-28

Тягове зусилля (кН):

Підсилювач керма:	+
-------------------	---

ГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА

Кількість гідронасосів:	2
Кількість гідроклапанів:	5
Вантажопідйомність навіски кг:	1600
Гідровихід під причіп:	+
Частота обертання валу відбору потужності, (об / хв):	540

ЗАПРАВНІ ОБСЯГИ

Об'єм паливного бака (л):	65
Об'єм картера КПП, підйомного механізму, і заднього моста л.:	61
Об'єм масляного картера двигуна л.:	8,2

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Лічильник мотогодин:	+
Кабіна:	- / +
Кабіна з кондиціонером:	-
Кабіна з опаленням:	- / +
Мапнітола:	- / +
Реверс:	-
Висота (каб) (мм):	- / 2750
Рівна підлога:	+
Бічне розташування ричага КПП:	+

SOLIS

ПОТУЖНО ТА ЕКОНОМНО



0 800 330 737

Безкоштовні дзвінки з усіх стаціонарних та мобільних телефонів України



ПОТУЖНО ТА ЕКОНОМНО



SOLIS 50 50 к.с.

ДВИГУН

Модель двигуна:	mitsubishi ITL V
Потужність двигуна (к.с. / кВт):	50/36,8
Кількість циліндрів:	3
Номинальні оберти / хв	2100
Витрата палива (г / кВт · год):	230
Об'єм двигуна (см³)	2893
Тип системи охолодження:	Водяне охолодження
Тип повітряного фільтра:	сухий повітряний фільтр

ТРАНСМІСІЯ

КПП:	(4+4)х2
Тип зчеплення:	2-дискове

ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Колісна формула:	4х4
Ширина (мм):	1790
Вага загальної маси:	3350
Колісна база (мм):	2200
Колія передніх коліс (мм):	1295-1650
Колія задніх коліс (мм):	1420-1880
Агротехнічний просвіт (кліренс):	293

ХОДОВА СИСТЕМА

Блокування заднього диференціала:	+
Розмір передніх шин:	9,5-20
Розмір задніх шин:	13,6-28

Тягове зусилля (кН):	+
Підсилювач керма:	+

ГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА

Кількість гідронасосів:	2
Кількість гідроклапанів:	5
Вантажопідйомність навіски кг:	1600
Гідровихід під причіп:	+
Частота обертання валу відбору потужності, (об / хв):	540

ЗАПРАВНІ ОБСЯГИ

Об'єм паливного бака (л):	65
Об'єм картера КПП, підйомного механізму, і заднього моста л. .:	61
Об'єм масляного картера двигуна л. .:	8,2

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Лічильник мотогодин:	+
Кабіна:	+
Кабіна з кондиціонером:	+
Кабіна з опаленням:	+
Магнітола:	+
Реверс:	-
Висота (каб) (мм):	2790
Рівна підлога:	-
Бічне розташування ричяга КПП:	+

SOLIS 105 105 к.с.

ДВИГУН

Модель двигуна:	mitsubishi 4105EL
Потужність двигуна (к.с. / кВт):	105/77,23
Кількість циліндрів:	4
Номинальні оберти / хв	2200
Витрата палива (г / кВт · год):	250
Об'єм двигуна (см³)	4087
Тип системи охолодження:	Водяне охолодження
Тип повітряного фільтра:	сухий повітряний фільтр

ТРАНСМІСІЯ

КПП:	12+12
Тип зчеплення:	2-дискове

ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Колісна формула:	4x4
Ширина (мм):	2000-2400
Вага загальної маси:	3850
Колісна база (мм):	2350
Коля передніх коліс (мм):	1495-1835
Коля задніх коліс (мм):	1500-1900
Агротехнічний просвіт (кліренс):	405

ХОДОВА СИСТЕМА

Блокування заднього диференціала:	+
Розмір передніх шин:	13,6-24
Розмір задніх шин:	16,9-34
Тягове зусилля (кН):	
Підсилювач керма:	+

ГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА

Кількість гідронасосів:	6
Кількість гідроклапанів:	4
Вантажопідйомність навіски кг:	2900
Гідровихід під причіп:	+
Частота обертання валу відбору потужності, (об / хв):	540/1000

ЗАПРАВНІ ОБСЯГИ

Об'єм паливного бака (л):	76
Об'єм картера КПП, підйомного механізму, і заднього моста л. .:	37,35
Об'єм масляного картера двигуна л. .:	10,75

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Лічильник мотогодин:	+
Кабіна:	+
Кабіна з кондиціонером:	- / +
Кабіна з опаленням:	+
Магнітола:	+
Реверс:	-
Висота (каб) (мм):	2950
Рівна підлога:	+
Бічне розташування ричага КПП:	+

SOLIS

ПОТУЖНО ТА ЕКОНОМНО



0 800 330 737

Безкоштовні дзвінки з усіх стаціонарних та мобільних телефонів України

DONGFENG



Створена в 1952 році, компанія «Changzhou Dongfeng Agricultural Machinery Group Co., Ltd.» має більш ніж 60-річну історію та є однією з ведучих Китайських виробників сільськогосподарської техніки, яка експортується більше ніж в 117 країн світу.

У компанії працює більш ніж 2000 робітників та загальний капітал становить 134 млн. доларів США. Є власний першокласний науково-дослідний центр.

Загальний модельний ряд сільськогосподарських машин від 20 до 125 к.с. налічує 200 моделей, які застосовуються для різних кліматичних зон, різних зернових культур і різного способу землеробства.

Основним принципом роботи компанії є постійний контроль за якістю на усіх етапах виробництва. Продукція виробляється згідно з міжнародними стандартами, що підтверджено сертифікатами якості та відповідності.

Трактори марки "DONGFENG" відрізняються високою якістю, надійністю та схвалені користувачами, що є важливим аргументом при виборі трактора.

www.miniagro.ua

DONGFENG DF-244 24 к. с.

ДВИГУН

Модель двигуна:	КМ385BT
Потужність двигуна (к.с. / кВт):	24/17,65
Кількість циліндрів:	3
Номинальні оберти / хв	2350
Витрата палива (г / кВт · год):	≤245
Об'єм двигуна (см³)	1532
Тип системи охолодження:	водяне, примусове
Тип повітряного фільтра:	зовнішній, в масляній ванні

ТРАНСМІСІЯ

КПП:	(4+1)х2
Тип зчеплення:	1-дискове

ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Колісна формула:	4 x 4
Ширина (мм):	1420
Вага загальної маси:	1190
Колісна база (мм):	1604
Колія передніх коліс (мм):	1100
Колія задніх коліс (мм):	1020-1320
Агротехнічний просвіт (кліренс):	350

ХОДОВА СИСТЕМА

Блокування заднього диференціала:	+
Розмір передніх шин:	6,0-16 / 6,5-16
Розмір задніх шин:	9,5-24 / 11,2-24

Тягове зусилля (кН):	6,6
Підсилювач керма:	+
ГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА	
Кількість гідронасосів:	2
Кількість гідроклапанів:	2
Вантажопідйомність навіски кг:	423
Гідровихід під причіп:	+
Частота обертання валу відбору потужності, (об / хв):	540/720
ЗАПРАВНІ ОБСЯГИ	
Об'єм паливного бака (л):	28
Об'єм картера КПП, підйомного механізму, і заднього моста л.:	25
Об'єм масляного картера двигуна л.:	5
Об'єм переднього моста л.:	5
Об'єм системи охолодження л.:	6
КОМПЛЕКТАЦІЯ	
Лічильник мотогодин:	+
Кабіна:	- / +
Кабіна з кондиціонером:	-
Кабіна з опаленням:	- / +
Магнітола:	-
Ревверс:	-
Висота (каб) (мм):	- / 2400
Рівна підлога:	-

DONGFENG DF-244 G2 24 к. с.

ДВИГУН

Модель двигуна:	KM385BT
Потужність двигуна (к.с. / кВт):	24/17,65
Кількість циліндрів:	3
Номинальні оберти / хв	2350
Витрата палива (г / кВт · год):	≤245
Об'єм двигуна (см³)	1532
Тип системи охолодження:	водяне, примусове
Тип повітряного фільтра:	зовнішній, в масляній ванні

ТРАНСМІСІЯ

КПП:	(4+4)х2
Тип зчеплення:	2-дискове

ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Колісна формула:	4 x 4
Ширина (мм):	1420
Вага загальної маси:	1290
Колісна база (мм):	1604
Коля передніх коліс (мм):	1200
Коля задніх коліс (мм):	1020-1320
Агротехнічний просвіт (кліренс):	350

ХОДОВА СИСТЕМА

Блокування заднього диференціала:	+
Розмір передніх шин:	6,5-16
Розмір задніх шин:	11,2-24

Тягове зусилля (кН):	6,6
Підсилювач керма:	+
ГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА	
Кількість гідронасосів:	2
Кількість гідроклапанів:	2
Вантажопідйомність навіски кг:	423
Гідровихід під причіп:	+
Частота обертання валу відбору потужності, (об / хв):	540/1000

ЗАПРАВНІ ОБСЯГИ

Об'єм паливного бака (л):	28
Об'єм картера КПП, підйомного механізму, і заднього моста л.:	25
Об'єм масляного картера двигуна л.:	5
Об'єм переднього моста л.:	5
Об'єм системи охолодження л.:	6

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Лічильник мотогодин:	+
Кабіна:	-
Кабіна з кондиціонером:	-
Кабіна з опаленням:	-
Магнітола:	-
Ревверс:	+
Висота (каб) (мм):	-
Рівна підлога:	+



БЕЗДОГАННА РЕПУТАЦІЯ

БІЧНЕ
РОЗТАШУВАННЯ
КПП



DONGFENG DF-354 35 к. с.

ДВИГУН

Модель двигуна:	4L22T
Потужність двигуна (к.с. / кВт):	35/25,74
Кількість циліндрів:	4
Номинальні оберти / хв	2350
Витрата палива (г / кВт · год):	≤252
Об'єм двигуна (см³)	2156
Тип системи охолодження:	водяне, примусове
Тип повітряного фільтра:	зовнішній, в масляній ванні

ТРАНСМІСІЯ

КПП:	(4+1)х2
Тип зчеплення:	2-дискове

ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Колісна формула:	4 x 4
Ширина (мм):	1490
Вага загальної маси:	1385
Колісна база (мм):	1739
Коля передніх коліс (мм):	1200
Коля задніх коліс (мм):	1100-1500
Агротехнічний просвіт (кліренс):	350

ХОДОВА СИСТЕМА

Блокування заднього диференціала:	+
Розмір передніх шин:	6,5-16
Розмір задніх шин:	11,2-24

Тягове зусилля (кН):	7,2
Підсилювач керма:	+
ГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА	
Кількість гідронасосів:	2
Кількість гідроклапанів:	2
Вантажопідйомність навіски кг:	520
Гідровихід під причіп:	+
Частота обертання валу відбору потужності, (об / хв):	540/1000

ЗАПРАВНІ ОБСЯГИ

Об'єм паливного бака (л):	28
Об'єм картера КПП, підйомного механізму, і заднього моста л.:	30
Об'єм масляного картера двигуна л.:	7
Об'єм переднього моста л.:	5
Об'єм системи охолодження л.:	8,2

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Лічильник мотогодин:	+
Кабіна:	-
Кабіна з кондиціонером:	-
Кабіна з опаленням:	-
Магнітола:	-
Ревверс:	-
Висота (каб) (мм):	-
Рівна підлога:	-



0 800 330 737

Безкоштовні дзвінки з усіх стаціонарних та мобільних телефонів України



БІЧНЕ
РОЗТАШУВАННЯ
КПП

DONGFENG DF-404 40 к. с.

ДВИГУН

Модель двигуна:	ZN490BT
Потужність двигуна (к.с. / кВт):	40/29,42
Кількість циліндрів:	4
Номинальні оберти / хв	2400
Витрата палива (г / кВт · год):	≤255
Об'єм двигуна (см³)	2534
Тип системи охолодження:	водяне, примусове
Тип повітряного фільтра:	зовнішній, в масляній ванні

ТРАНСМІСІЯ

КПП:	(4+1)х2
Тип зчеплення:	2-дискове

ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Колісна формула:	4 х 4
Ширина (мм):	1510
Вага загальної маси:	1485
Колісна база (мм):	1818
Колія передніх коліс (мм):	1200
Колія задніх коліс (мм):	1100-1500
Агротехнічний провіт (кліренс):	405

ХОДОВА СИСТЕМА

Блокування заднього диференціала:	+
Розмір передніх шин:	7,5-16
Розмір задніх шин:	12,4-24

Тягове зусилля (кН):	7,86
Підсилювач керма:	+
ГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА	
Кількість гідронасосів:	2
Кількість гідроклапанів:	2
Вантажопідйомність навіски кг:	665
Гідровихід під причіп:	+
Частота обертання валу відбору потужності, (об / хв):	540/1000

ЗАПРАВНІ ОБСЯГИ

Об'єм паливного бака (л):	28
Об'єм картера КПП, підйомного механізму, і заднього моста л.:	35
Об'єм масляного картера двигуна л.:	8
Об'єм переднього моста л.:	8
Об'єм системи охолодження л.:	9

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Лічильник мотогодин:	+
Кабіна:	- / +
Кабіна з кондиціонером:	-
Кабіна з опаленням:	- / +
Магнітола:	-
Ревверс:	-
Висота (каб) (мм):	- / 2400
Рівна підлога:	-

DONGFENG DF-404 G2 40 к. с.

ДВИГУН

Модель двигуна:	ZN490BT
Потужність двигуна (к.с. / кВт):	40/29,42
Кількість циліндрів:	4
Номинальні оберти / хв	2400
Витрата палива (г / кВт · год):	≤255
Об'єм двигуна (см³)	2534
Тип системи охолодження:	водяне, примусове
Тип повітряного фільтра:	зовнішній, в масляній ванні

ТРАНСМІСІЯ

КПП:	(4+4)х2
Тип зчеплення:	2-дискове

ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Колісна формула:	4 х 4
Ширина (мм):	1510
Вага загальної маси:	1500
Колісна база (мм):	1818
Колія передніх коліс (мм):	1200
Колія задніх коліс (мм):	1100-1500
Агротехнічний провіт (кліренс):	405

ХОДОВА СИСТЕМА

Блокування заднього диференціала:	+
Розмір передніх шин:	7,5-16
Розмір задніх шин:	12,4-24

Тягове зусилля (кН):	7,86
Підсилювач керма:	+
ГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА	
Кількість гідронасосів:	2
Кількість гідроклапанів:	2
Вантажопідйомність навіски кг:	665
Гідровихід під причіп:	+
Частота обертання валу відбору потужності, (об / хв):	540/1000

ЗАПРАВНІ ОБСЯГИ

Об'єм паливного бака (л):	28
Об'єм картера КПП, підйомного механізму, і заднього моста л.:	35
Об'єм масляного картера двигуна л.:	8
Об'єм переднього моста л.:	8
Об'єм системи охолодження л.:	9

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Лічильник мотогодин:	+
Кабіна:	- / +
Кабіна з кондиціонером:	-
Кабіна з опаленням:	- / +
Магнітола:	-
Ревверс:	+
Висота (каб) (мм):	- / 2400
Рівна підлога:	+

DONGFENG DF-504 50 к. с.



БЕЗДОГАННА РЕПУТАЦІЯ

ДВИГУН

Модель двигуна:	A498BT
Потужність двигуна (к.с. / кВт):	50/36,77
Кількість циліндрів:	4
Номинальні оберти / хв	2400
Витрата палива (г / кВт · год):	≤265
Об'єм двигуна (см³)	3168
Тип системи охолодження:	водяне, примусове
Тип повітряного фільтра:	зовнішній, в масляній ванні

ТРАНСМІСІЯ

КПП:	(4+4)х3
Тип зчеплення:	2-дискове

ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Колісна формула:	4 x 4
Ширина (мм):	1650
Вага загальної маси:	1950
Колісна база (мм):	2040
Коля передніх коліс (мм):	1280-1480
Коля задніх коліс (мм):	1200-1620
Агротехнічний просвіт (кліренс):	370

ХОДОВА СИСТЕМА

Блокування заднього диференціала:	+
Розмір передніх шин:	8,3-20
Розмір задніх шин:	12,4-28
Тягове зусилля (кН):	14
Підсилювач керма:	+

ГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА

Кількість гідронасосів:	2
Кількість гідроклапанів:	4
Вантажопідйомність навісіи кг:	850
Гідровихід під причіп:	+
Частота обертання валу відбору потужності, (об / хв):	540/1000

ЗАПРАВНІ ОБСЯГИ

Об'єм паливного бака (л):	50
Об'єм картера КПП, підйомного механізму, і заднього моста л.:	65
Об'єм масляного картера двигуна л.:	10
Об'єм переднього моста л.:	10
Об'єм системи охолодження л.:	11

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Лічильник мотогодин:	+
Кабіна:	+
Кабіна з кондиціонером:	-
Кабіна з опаленням:	+
Магнітола:	-
Реверс:	-
Висота (каб) (мм):	2470
Рівна підлога:	+



0 800 330 737

Безкоштовні дзвінки з усіх стаціонарних та мобільних телефонів України

LOVOL



Компанія Lovol Heavy Industry CO.,LTD (раніше відома як FOTON), заснована тільки в 1994 році, але вже є найбільшим промисловим виробником сільськогосподарської техніки в Китаї та з кожним роком набирає обертів.

Компанія Lovol, за вже більше ніж 10 років на ринку України, реалізувала тисячі одиниць мінітракторів та навісного обладнання. Висока прохідність, широкий спектр призначення та можливість роботи при будь-яких погодних умовах - робить техніку Lovol необхідним помічником малого та середнього аграрія, або власника ферми чи саду. Користувачі техніки Lovol впевнено називають її преміальною і вартою купівлі як альтернативи дорогим брендам.

www.miniagro.ua

LOVOL TE-244 EUROPARD 24 к. с.

ДВИГУН

Модель двигуна:	KM385
Потужність двигуна (к.с. / кВт):	24/17,65
Кількість циліндрів:	3
Номинальні оберти / хв	2350
Витрата палива (г / кВт · год):	≤245
Об'єм двигуна (см³)	1532
Тип системи охолодження:	водяне, примусове
Тип повітряного фільтра:	зовнішній, в масляній ванні

ТРАНСМІСІЯ

КПП:	(4+1)х2
Тип зчеплення:	1-дискове

ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Колісна формула:	4 x 4
Ширина (мм):	1475
Вага загальної маси:	1320
Колісна база (мм):	1639
Колія передніх коліс (мм):	1243
Колія задніх коліс (мм):	1240-1440
Агротехнічний просвіт (кліренс):	340

ХОДОВА СИСТЕМА

Блокування заднього диференціала:	+
Розмір передніх шин:	6,0-16
Розмір задніх шин:	9,5-24

Тягове зусилля (кН):	6,3
Підсилювач керма:	+
ГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА	
Кількість гідронасосів:	1
Кількість гідроклапанів:	2
Вантажопідйомність навіски кг:	520
Гідровихід під причіп:	+
Частота обертання валу відбору потужності, (об / хв):	540/1000

ЗАПРАВНІ ОБСЯГИ

Об'єм паливного бака (л):	24
Об'єм картера КПП, підйомного механізму, і заднього моста л.:	26
Об'єм масляного картера двигуна л.:	5
Об'єм переднього моста л.:	6
Об'єм системи охолодження л.:	7

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Лічильник мотогодин:	+
Кабіна:	-
Кабіна з кондиціонером:	-
Кабіна з опаленням:	-
Магнітола:	-
Реверс:	-
Висота (каб) (мм):	-
Рівна підлога:	-
Бічне розташування ричага КПП:	-

LOVOL TE-244 24 к. с.

ДВИГУН

Модель двигуна:	KM385
Потужність двигуна (к.с. / кВт):	24/17,65
Кількість циліндрів:	3
Номинальні оберти / хв	2350
Витрата палива (г / кВт · год):	≤245
Об'єм двигуна (см³)	1532
Тип системи охолодження:	водяне, примусове
Тип повітряного фільтра:	зовнішній, в масляній ванні

ТРАНСМІСІЯ

КПП:	(4+1)х2
Тип зчеплення:	1-дискове / 2-дискове

ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Колісна формула:	4 x 4
Ширина (мм):	1475
Вага загальної маси:	1320
Колісна база (мм):	1639
Коля передніх коліс (мм):	1215
Коля задніх коліс (мм):	960-1460
Агротехнічний просвіт (кліренс):	340

ХОДОВА СИСТЕМА

Блокування заднього диференціала:	+
Розмір передніх шин:	6,0-16 / 6,5-16
Розмір задніх шин:	9,5-24 / 11-24

Тягове зусилля (кН):	6,1
Підсилювач керма:	+
ГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА	
Кількість гідронасосів:	1
Кількість гідроклапанів:	2
Вантажопідйомність навіски кг:	520
Гідровихід під причіп:	+
Частота обертання валу відбору потужності, (об / хв):	540/1000

ЗАПРАВНІ ОБСЯГИ

Об'єм паливного бака (л):	32
Об'єм картера КПП, підйомного механізму, і заднього моста л.:	26
Об'єм масляного картера двигуна л.:	5
Об'єм переднього моста л.:	6
Об'єм системи охолодження л.:	10

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Лічильник мотогодин:	+
Кабіна:	- / +
Кабіна з кондиціонером:	-
Кабіна з опаленням:	- +
Магнітола:	-
Ревверс:	- / +
Висота (каб) (мм):	- / 2370
Рівна підлога:	-
Бічне розташування ричага КПП:	-



LOVOL TL-244 24 к. с.

ДВИГУН

Модель двигуна:	KM385
Потужність двигуна (к.с. / кВт):	24/17,65
Кількість циліндрів:	3
Номинальні оберти / хв	2350
Витрата палива (г / кВт · год):	≤245
Об'єм двигуна (см³)	1532
Тип системи охолодження:	водяне, примусове
Тип повітряного фільтра:	зовнішній, в масляній ванні

ТРАНСМІСІЯ

КПП:	(4+1)х2
Тип зчеплення:	1-дискове

ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Колісна формула:	4 x 4
Ширина (мм):	1440
Вага загальної маси:	1420
Колісна база (мм):	1690
Коля передніх коліс (мм):	1270-1350
Коля задніх коліс (мм):	1100-1460
Агротехнічний просвіт (кліренс):	350

ХОДОВА СИСТЕМА

Блокування заднього диференціала:	+
Розмір передніх шин:	6,0-16
Розмір задніх шин:	9,5-24

Тягове зусилля (кН):	6,3
Підсилювач керма:	+
ГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА	
Кількість гідронасосів:	1
Кількість гідроклапанів:	2
Вантажопідйомність навіски кг:	520
Гідровихід під причіп:	+
Частота обертання валу відбору потужності, (об / хв):	540/1000

ЗАПРАВНІ ОБСЯГИ

Об'єм паливного бака (л):	24
Об'єм картера КПП, підйомного механізму, і заднього моста л.:	26
Об'єм масляного картера двигуна л.:	5
Об'єм переднього моста л.:	6
Об'єм системи охолодження л.:	7

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Лічильник мотогодин:	+
Кабіна:	-
Кабіна з кондиціонером:	-
Кабіна з опаленням:	-
Магнітола:	-
Ревверс:	-
Висота (каб) (мм):	-
Рівна підлога:	-
Бічне розташування ричага КПП:	-



0 800 330 737

Безкоштовні дзвінки з усіх стаціонарних та мобільних телефонів України

LOVOL

ТЕХНІКА ПРЕМІУМ КЛАСУ



www.miniagro.ua

LOVOL TE-354 Europard

ДВИГУН

Модель двигуна:	4L22BT
Потужність двигуна (к.с. / кВт):	35/25,74
Кількість циліндрів:	4
Номінальні оберти / хв	2350
Витрата палива (г / кВт · год):	≤252
Об'єм двигуна (см³)	2156
Тип системи охолодження:	водяне, примусове
Тип повітряного фільтра:	зовнішній, в масляній ванні

ТРАНСМІСІЯ

КПП:	(4+1)х2
Тип зчеплення:	2-дискове

ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Колісна формула:	4 x 4
Ширина (мм):	1520
Вага загальної маси:	1520
Колісна база (мм):	1720
Колія передніх коліс (мм):	1260
Колія задніх коліс (мм):	1160-1460
Агротехнічний просвіт (кліренс):	360

ХОДОВА СИСТЕМА

Блокування заднього диференціала:	+
Розмір передніх шин:	6,5-16
Розмір задніх шин:	11,2-24

Тягове зусилля (кН):	8,9
Підсилювач керма:	+
ГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА	
Кількість гідронасосів:	1
Кількість гідроклапанів:	2
Вантажопідйомність навіскі кг:	480
Гідровихід під причіп:	+
Частота обертання валу відбору потужності, (об / хв):	540/1000

ЗАПРАВНІ ОБСЯГИ

Об'єм паливного бака (л):	29
Об'єм картера КПП, підйомного механізму, і заднього моста л.:	30
Об'єм масляного картера двигуна л.:	5
Об'єм переднього моста л.:	6,6
Об'єм системи охолодження л.:	8,2

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Лічильник мотогодин:	+
Кабіна:	-
Кабіна з кондиціонером:	-
Кабіна з опаленням:	-
Магнітола:	-
Ревверс:	- / +
Висота (каб) (мм):	-
Рівня підлога:	-
Бічне розташування ричага КПП:	-

LOVOL TE-354 PLUS 35 к. с.

ДВИГУН

Модель двигуна:	4L22BT
Потужність двигуна (к.с. / кВт):	35/25,74
Кількість циліндрів:	4
Номінальні оберти / хв	2350
Витрата палива (г / кВт · год):	≤252
Об'єм двигуна (см³)	2156
Тип системи охолодження:	водяне, примусове
Тип повітряного фільтра:	зовнішній, в масляній ванні

ТРАНСМІСІЯ

КПП:	(4+4)х2
Тип зчеплення:	2-дискове

ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Колісна формула:	4 x 4
Ширина (мм):	1520
Вага загальної маси:	1520
Колісна база (мм):	1720
Колія передніх коліс (мм):	1260
Колія задніх коліс (мм):	1160-1460
Агротехнічний просвіт (кліренс):	360

ХОДОВА СИСТЕМА

Блокування заднього диференціала:	+
Розмір передніх шин:	6,5-16
Розмір задніх шин:	11,2-24

Тягове зусилля (кН):	8,9
Підсилювач керма:	+
ГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА	
Кількість гідронасосів:	1
Кількість гідроклапанів:	2
Вантажопідйомність навіскі кг:	690
Гідровихід під причіп:	+
Частота обертання валу відбору потужності, (об / хв):	540/1000

ЗАПРАВНІ ОБСЯГИ

Об'єм паливного бака (л):	29
Об'єм картера КПП, підйомного механізму, і заднього моста л.:	30
Об'єм масляного картера двигуна л.:	5
Об'єм переднього моста л.:	6,6
Об'єм системи охолодження л.:	8,2

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Лічильник мотогодин:	+
Кабіна:	- / +
Кабіна з кондиціонером:	-
Кабіна з опаленням:	- / +
Магнітола:	-
Ревверс:	+
Висота (каб) (мм):	- / 2400
Рівня підлога:	+
Бічне розташування ричага КПП:	+

LOVOL TB-404 40 к. с.

ДВИГУН

Модель двигуна:	ZN490BT
Потужність двигуна (к.с. / кВт):	40/29,42
Кількість циліндрів:	4
Номинальні оберти / хв	2400
Витрата палива (г / кВт · год):	≤255
Об'єм двигуна (см³)	2534
Тип системи охолодження:	водяне, примусове
Тип повітряного фільтра:	зовнішній, в масляній ванні

ТРАНСМІСІЯ

КПП:	(4+4)х2
Тип зчеплення:	2-дискове

ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Колісна формула:	4 х 4
Ширина (мм):	1650
Вага загальної маси:	2080
Колісна база (мм):	1990
Коля передніх коліс (мм):	1250
Коля задніх коліс (мм):	1200-1500
Агротехнічний просвіт (кліренс):	390

ХОДОВА СИСТЕМА

Блокування заднього диференціала:	+
Розмір передніх шин:	8,30-20
Розмір задніх шин:	12,4-28
Тягове зусилля (кН):	12
Підсилювач керма:	+

ГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА

Кількість гідронасосів:	2
Кількість гідроклапанів:	5
Вантажопідйомність навіски кг:	740
Гідровихід під причіп:	+
Частота обертання валу відбору потужності, (об / хв):	540/1000

ЗАПРАВНІ ОБСЯГИ

Об'єм паливного бака (л):	42
Об'єм картера КПП, підйомного механізму, і заднього моста л.:	65
Об'єм масляного картера двигуна л.:	10
Об'єм переднього моста л.:	10
Об'єм системи охолодження л.:	12

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Лічильник мотогодин:	+
Кабіна:	-
Кабіна з кондиціонером:	-
Кабіна з опаленням:	-
Магнітола:	-
Реверс:	+
Висота (каб) (мм):	-
Рівна підлога:	-
Бічне розташування ричага КПП:	-

LOVOL

ТЕХНІКА ПРЕМІУМ КЛАСУ



0 800 330 737

Безкоштовні дзвінки з усіх стаціонарних та мобільних телефонів України

LOVOL

ТЕХНІКА ПРЕМІУМ КЛАСУ



LOVOL TB-454 PLUS 45 к. с.

ДВИГУН

Модель двигуна:	A495BT
Потужність двигуна (к.с. / кВт):	45/33,1
Кількість циліндрів:	4
Номинальні оберти / хв	2400
Витрата палива (г / кВт · год):	≤260
Об'єм двигуна (см³)	2977
Тип системи охолодження:	водяне, примусове
Тип повітряного фільтра:	зовнішній, в масляній ванні

ТРАНСМІСІЯ

КПП:	(4+4)х3
Тип зчеплення:	2-дискове

ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Колісна формула:	4 х 4
Ширина (мм):	1650
Вага загальної маси:	2165
Колісна база (мм):	1990
Колія передніх коліс (мм):	1250
Колія задніх коліс (мм):	1200-1500
Агротехнічний просвіт (кліренс):	370

ХОДОВА СИСТЕМА

Блокування заднього диференціала:	+
Розмір передніх шин:	8,30-20
Розмір задніх шин:	12,4-28
Тягове зусилля (кН):	12,5
Підсилювач керма:	+

ГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА

Кількість гідронасосів:	2
Кількість гідроклапанів:	5
Вантажопідйомність навіски кг:	830
Гідровихід під причіп:	+
Частота обертання валу відбору потужності, (об / хв):	540/1000

ЗАПРАВНІ ОБСЯГИ

Об'єм паливного бака (л):	42
Об'єм картера КПП, підйомного механізму, і заднього моста л.:	50
Об'єм масляного картера двигуна л.:	10
Об'єм переднього моста л.:	8
Об'єм системи охолодження л.:	12

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Лічильник мотогодин:	+
Кабіна:	+
Кабіна з кондиціонером:	-
Кабіна з опаленням:	+
Магнітола:	+
Реверс:	+
Висота (каб) (мм):	2520
Рівна підлога:	+
Бічне розташування ричяга КПП:	+

www.miniagro.ua

LOVOL TB-504 50 к. с.

LOVOL

ТЕХНІКА ПРЕМІУМ КЛАСУ

ДВИГУН

Модель двигуна:	A498BT
Потужність двигуна (к.с. / кВт):	50/36,77
Кількість циліндрів:	4
Номинальні оберти / хв	2400
Витрата палива (г / кВт · год):	≤265
Об'єм двигуна (см³)	3168
Тип системи охолодження:	водяне, примусове
Тип повітряного фільтра:	зовнішній, в масляній ванні

ТРАНСМІСІЯ

КПП:	(4+4)х3
Тип зчеплення:	2-дискове

ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Колісна формула:	4 х 4
Ширина (мм):	1870
Вага загальної маси:	2525
Колісна база (мм):	1990
Коля передніх коліс (мм):	1250
Коля задніх коліс (мм):	1200-1500
Агротехнічний просвіт (кліренс):	370

ХОДОВА СИСТЕМА

Блокування заднього диференціала:	+
Розмір передніх шин:	8,30-20
Розмір задніх шин:	12,4-28
Тягове зусилля (кН):	14
Підсилювач керма:	+

ГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА

Кількість гідронасосів:	2
Кількість гідроклапанів:	5
Вантажопідйомність навіски кг:	920
Гідровихід під причіп:	+
Частота обертання валу відбору потужності, (об / хв):	540/1000

ЗАПРАВНІ ОБСЯГИ

Об'єм паливного бака (л):	65
Об'єм картера КПП, підйомного механізму, і заднього моста л.:	65
Об'єм масляного картера двигуна л.:	10
Об'єм переднього моста л.:	10
Об'єм системи охолодження л.:	13

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Лічильник мотогодин:	+
Кабіна:	+
Кабіна з кондиціонером:	- / +
Кабіна з опаленням:	+
Магнітола:	+
Реверс:	+
Висота (каб) (мм):	2822
Рівна підлога:	+
Бічне розташування ричага КПП:	+



0 800 330 737

Безкоштовні дзвінки з усіх стаціонарних та мобільних телефонів України

ОРІОН

Оріон – власний бренд, який виробляється з урахуванням усіх вимог сучасного ринку та побажань майбутніх власників, з перевірених та надійних комплектуючих. Завдяки цьому в даному тракторі найкраще поєднання ціни та якості поміж інших тракторів, представлених на українському ринку. Як результат - трактори бренду Оріон користуються високим попитом серед клієнтів та дуже високо оцінені власниками.

Нові та доступні мінітрактори Оріон стануть незамінним помічником в домогосподарстві, на фермі чи в саду, для невеликого комунального підприємства або теплиць, та інших Ваших потреб.



ОРІОН RD-244 24 к. с.

ДВИГУН

Модель двигуна:	КМ385BT
Потужність двигуна (к.с. / кВт):	24/17,65
Кількість циліндрів:	3
Номінальні оберти / хв	2350
Витрата палива (г / кВт · год):	≤245
Об'єм двигуна (см³)	1532
Тип системи охолодження:	водяне, примусове
Тип повітряного фільтра:	зовнішній, в масляній ванні

ТРАНСМІСІЯ

КПП:	(4+1)х2 / (4+4)х2
Тип зчеплення:	1-дискове

ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Колісна формула:	4 x 4
Ширина (мм):	1600
Вага загальної маси:	1400
Колісна база (мм):	1730
Колія передніх коліс (мм):	1200-1450
Колія задніх коліс (мм):	1120-1440
Агротехнічний просвіт (кліренс):	320

ХОДОВА СИСТЕМА

Блокування заднього диференціала:	+
Розмір передніх шин:	6,0-16 / 6,5-16
Розмір задніх шин:	9,5-24 / 11,2-24

Тягове зусилля (кН):	6
Підсилювач керма:	+
ГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА	
Кількість гідронасосів:	2
Кількість гідроклапанів:	4+1
Вантажопідйомність навіски кг:	423
Гідровихід під причіп:	+
Частота обертання валу відбору потужності, (об / хв):	540/1000

ЗАПРАВНІ ОБСЯГИ

Об'єм паливного бака (л):	27
Об'єм картера КПП, підйомного механізму, і заднього моста л.:	26
Об'єм масляного картера двигуна л.:	5
Об'єм переднього моста л.:	6
Об'єм системи охолодження л.:	10

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Лічильник мотогодин:	+
Кабіна:	-
Кабіна з кондиціонером:	-
Кабіна з опаленням:	-
Магнітола:	-
Реверс:	- / +
Висота (каб) (мм):	-
Рівна підлога:	-

ОРІОН RD-404 40 к. с.

ДВИГУН

Модель двигуна:	4L23BT
Потужність двигуна (к.с. / кВт):	40/29,42
Кількість циліндрів:	4
Номінальні оберти / хв	2400
Витрата палива (г / кВт · год):	≤255
Об'єм двигуна (см³)	2545
Тип системи охолодження:	водяне, примусове
Тип повітряного фільтра:	зовнішній, в масляній ванні

ТРАНСМІСІЯ

КПП:	(4+1)х2
Тип зчеплення:	1-дискове

ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Колісна формула:	4 x 4
Ширина (мм):	1620
Вага загальної маси:	1470
Колісна база (мм):	1730
Колія передніх коліс (мм):	1240-1450
Колія задніх коліс (мм):	1320-1560
Агротехнічний просвіт (кліренс):	340

ХОДОВА СИСТЕМА

Блокування заднього диференціала:	+
Розмір передніх шин:	7,5-16
Розмір задніх шин:	11,2-24

Тягове зусилля (кН):	8
Підсилювач керма:	+
ГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА	
Кількість гідронасосів:	2
Кількість гідроклапанів:	4+1
Вантажопідйомність навіски кг:	665
Гідровихід під причіп:	+
Частота обертання валу відбору потужності, (об / хв):	540/1000

ЗАПРАВНІ ОБСЯГИ

Об'єм паливного бака (л):	35
Об'єм картера КПП, підйомного механізму, і заднього моста л.:	26
Об'єм масляного картера двигуна л.:	7
Об'єм переднього моста л.:	6
Об'єм системи охолодження л.:	11

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Лічильник мотогодин:	+
Кабіна:	-
Кабіна з кондиціонером:	-
Кабіна з опаленням:	-
Магнітола:	-
Реверс:	-
Висота (каб) (мм):	-
Рівна підлога:	-

ОРІОН RF-244 24 к. с.

ДВИГУН

Модель двигуна:	KM385BT
Потужність двигуна (к.с. / кВт):	24/17,65
Кількість циліндрів:	3
Номінальні оберти / хв	2350
Витрата палива (г / кВт · год):	≤245
Об'єм двигуна (см³)	1532
Тип системи охолодження:	водяне, примусове
Тип повітряного фільтра:	зовнішній, в масляній ванні

ТРАНСМІСІЯ

КПП:	(4+1)х2 / (4+4)х2
Тип зчеплення:	2-дискове

ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Колісна формула:	4 x 4
Ширина (мм):	1600
Вага загальної маси:	1430
Колісна база (мм):	1730
Коля передніх коліс (мм):	1200-1450
Коля задніх коліс (мм):	1120-1440
Агротехнічний просвіт (кліренс):	320

ХОДОВА СИСТЕМА

Блокування заднього диференціала:	+
Розмір передніх шин:	6,5-16
Розмір задніх шин:	11,2-24

Тягове зусилля (кН):	6
Підсилювач керма:	+
ГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА	
Кількість гідронасосів:	2
Кількість гідроклапанів:	4+1
Вантажопідйомність навіски кг:	423
Гідровихід під причіп:	+
Частота обертання валу відбору потужності, (об / хв):	540/1000

ЗАПРАВНІ ОБСЯГИ

Об'єм паливного бака (л):	27
Об'єм картера КПП, підйомного механізму, і заднього моста л.:	26
Об'єм масляного картера двигуна л.:	5
Об'єм переднього моста л.:	6
Об'єм системи охолодження л.:	10

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Лічильник мотогодин:	+
Кабіна:	-
Кабіна з кондиціонером:	-
Кабіна з опаленням:	-
Магнітола:	-
Ревверс:	- / +
Висота (каб) (мм):	-
Рівна підлога:	+
Бічне розташування ричага КПП:	+



ОРІОН RF-404 40 к. с.

ДВИГУН

Модель двигуна:	4L23BT
Потужність двигуна (к.с. / кВт):	40/29,42
Кількість циліндрів:	4
Номінальні оберти / хв	2400
Витрата палива (г / кВт · год):	≤255
Об'єм двигуна (см³)	2545
Тип системи охолодження:	водяне, примусове
Тип повітряного фільтра:	зовнішній, в масляній ванні

ТРАНСМІСІЯ

КПП:	(4+4)х2
Тип зчеплення:	2-дискове

ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Колісна формула:	4 x 4
Ширина (мм):	1620
Вага загальної маси:	1490
Колісна база (мм):	1730
Коля передніх коліс (мм):	1240-1450
Коля задніх коліс (мм):	1320-1570
Агротехнічний просвіт (кліренс):	340

ХОДОВА СИСТЕМА

Блокування заднього диференціала:	+
Розмір передніх шин:	7,5-16
Розмір задніх шин:	12,4-24

Тягове зусилля (кН):	8
Підсилювач керма:	+
ГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА	
Кількість гідронасосів:	4
Кількість гідроклапанів:	4+1
Вантажопідйомність навіски кг:	665
Гідровихід під причіп:	+
Частота обертання валу відбору потужності, (об / хв):	540/1000

ЗАПРАВНІ ОБСЯГИ

Об'єм паливного бака (л):	35
Об'єм картера КПП, підйомного механізму, і заднього моста л.:	26
Об'єм масляного картера двигуна л.:	7
Об'єм переднього моста л.:	6
Об'єм системи охолодження л.:	11

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Лічильник мотогодин:	+
Кабіна:	-
Кабіна з кондиціонером:	-
Кабіна з опаленням:	-
Магнітола:	-
Ревверс:	+
Висота (каб) (мм):	-
Рівна підлога:	+
Бічне розташування ричага КПП:	+



ОРИОН

ДОСТУПНИЙ ПРЕМІУМ

0 800 330 737

Безкоштовні дзвінки з усіх стаціонарних та мобільних телефонів України

SHIFENG



Мінітрактори Shifeng - технологічна техніка для робіт на дачній / присадибній ділянці, земельному наділі для сільськогосподарських потреб, при формуванні декоративних газонів і клумб, при проведенні ландшафтних робіт. Міні-трактори Shifeng малогабаритні, акуратні і потужні (24-40 к.с.) агрегати, здатні розвивати досить високу швидкість. При цьому паливо трактори витрачають досить економно - близько 252г / кВт "год.

Мінітрактори Shifeng впораються з прибиранням сміття або снігу, обприскуванням, викопуванням корене-плodів (картоплі і т.п.), аерування, перевезенням вантажів (картоплі, наприклад), покосом сіна і багатьма іншими потрібними справами. Його можна використовувати замість газонокосарки, почвофрези, культиватора і іншої великої садової техніки. Мінітрактори Шифенг обладнанні чотиритактним дизельним двигуном з рідинним охолодженням та пасовою передачею - надзвичайно простим в експлуатації, надійним і дуже економічним.

Наявність повного приводу дозволяє використовувати мінітрактор Шифенг як на рівнинній так і на складній гірській місцевості.

www.miniagro.ua

SHIFENG SF-240 / SF-244

ДВИГУН

Модель двигуна:	SF138
Потужність двигуна (к.с. / кВт):	24/17,65
Кількість циліндрів:	1
Номінальні оберти / хв	2200
Витрата палива (г / кВт · год):	254
Об'єм двигуна (см³)	1344
Тип системи охолодження:	водяне, примусове
Тип повітряного фільтра:	зовнішній, в масляній ванні

ТРАНСМІСІЯ

КПП:	(3+1)х2 / (4+1)х2
Тип зчеплення:	1-дискове

ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Колісна формула:	4х2 / 4х4
Ширина (мм):	1580
Вага загальної маси:	1025 / 1120
Колісна база (мм):	1585
Коля передніх коліс (мм):	1170
Коля задніх коліс (мм):	1200
Агротехнічний просвіт (кліренс):	350

ХОДОВА СИСТЕМА

Блокування заднього диференціала:	-
Розмір передніх шин:	6,0-12 / 6,0-16
Розмір задніх шин:	7,5-20 / 9,5-24

Тягове зусилля (кН):	4,7
Підсилювач керма:	-
ГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА	
Кількість гідронасосів:	1
Кількість гідроклапанів:	1
Вантажопідйомність навіски кг:	400
Гідровихід під причіп:	+
Частота обертання валу відбору потужності, (об / хв):	540

ЗАПРАВНІ ОБСЯГИ

Об'єм паливного бака (л):	17
Об'єм картера КПП, підйомного механізму, і заднього моста л.:	12
Об'єм масляного картера двигуна л.:	3,5
Об'єм переднього моста л.:	-
Об'єм системи охолодження л.:	15

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Лічильник мотогодин:	-
Кабіна:	-
Кабіна з кондиціонером:	-
Кабіна з опаленням:	-
Манітола:	-
Ревверс:	-
Висота (каб) (мм):	-
Рівна підлога:	-
Бічне розташування ричага КПП:	-



SHIFENG SF-350 / SF-354

ДВИГУН

Модель двигуна:	SF188
Потужність двигуна (к.с. / кВт):	35/25,74
Кількість циліндрів:	1
Номінальні оберти / хв	2200
Витрата палива (г / кВт · год):	252
Об'єм двигуна (см³)	1860
Тип системи охолодження:	водяне, примусове
Тип повітряного фільтра:	зовнішній, в масляній ванні

ТРАНСМІСІЯ

КПП:	(3+1)х2
Тип зчеплення:	1-дискове

ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Колісна формула:	4х2 / 4х4
Ширина (мм):	1540
Вага загальної маси:	1230
Колісна база (мм):	1585
Коля передніх коліс (мм):	1160-1260
Коля задніх коліс (мм):	1160-1260
Агротехнічний просвіт (кліренс):	370

ХОДОВА СИСТЕМА

Блокування заднього диференціала:	-
Розмір передніх шин:	6,0-12 / 6,0-14 / 6,5-16
Розмір задніх шин:	7,5-20 / 9,5-24 / 11,2-24

Тягове зусилля (кН):	5,7
Підсилювач керма:	-
ГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА	
Кількість гідронасосів:	1
Кількість гідроклапанів:	1
Вантажопідйомність навіски кг:	450
Гідровихід під причіп:	+
Частота обертання валу відбору потужності, (об / хв):	540

ЗАПРАВНІ ОБСЯГИ

Об'єм паливного бака (л):	23
Об'єм картера КПП, підйомного механізму, і заднього моста л.:	19
Об'єм масляного картера двигуна л.:	4,7
Об'єм переднього моста л.:	-
Об'єм системи охолодження л.:	15

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Лічильник мотогодин:	-
Кабіна:	-
Кабіна з кондиціонером:	-
Кабіна з опаленням:	-
Манітола:	-
Ревверс:	-
Висота (каб) (мм):	-
Рівна підлога:	-
Бічне розташування ричага КПП:	-



 SHIFENG GROUP

ТЕХНІКА ДЛЯ КОЖНОГО



SHIFENG SF-244 C 24 к. с.

ДВИГУН

Модель двигуна:	YD385T
Потужність двигуна (к.с. / кВт):	24/17,65
Кількість циліндрів:	3
Номінальні оберти / хв	2350
Витрата палива (г / кВт · год):	240
Об'єм двигуна (см³)	1532
Тип системи охолодження:	водяне, примусове
Тип повітряного фільтра:	зовнішній, в масляній ванні

ТРАНСМІСІЯ

КПП:	(4+1)х2
Тип зчеплення:	1-дискове

ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Колісна формула:	4х4
Ширина (мм):	1670
Вага загальної маси:	1420
Колісна база (мм):	1690
Колія передніх коліс (мм):	1200-1300
Колія задніх коліс (мм):	1150-1350
Агротехнічний просвіт (кліренс):	370

ХОДОВА СИСТЕМА

Блокування заднього диференціала:	+
Розмір передніх шин:	6,0-16 / 7,5-16
Розмір задніх шин:	9,5-24 / 11,2-24

Тягове зусилля (кН):	5,9
Підсилювач керма:	+
ГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА	
Кількість гідронасосів:	2
Кількість гідроклапанів:	2
Вантажопідйомність навіски кг:	420
Гідровихід під причіп:	+
Частота обертання валу відбору потужності, (об / хв):	540

ЗАПРАВНІ ОБСЯГИ

Об'єм паливного бака (л):	21
Об'єм картера КПП, підйомного механізму, і заднього моста л.:	25
Об'єм масляного картера двигуна л.:	5
Об'єм переднього моста л.:	5
Об'єм системи охолодження л.:	7

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Лічильник мотогодин:	+
Кабіна:	-
Кабіна з кондиціонером:	-
Кабіна з опаленням:	-
Магнітола:	-
Ревверс:	-
Висота (каб) (мм):	-
Рівня підлога:	-
Бічне розташування ричага КПП:	-

SHIFENG SF-354 C 35 к. с.

ДВИГУН

Модель двигуна:	YD485T
Потужність двигуна (к.с. / кВт):	35/25,74
Кількість циліндрів:	4
Номінальні оберти / хв	2400
Витрата палива (г / кВт · год):	240
Об'єм двигуна (см³)	2160
Тип системи охолодження:	водяне, примусове
Тип повітряного фільтра:	зовнішній, в масляній ванні

ТРАНСМІСІЯ

КПП:	(4+1)х2
Тип зчеплення:	1-дискове

ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Колісна формула:	4х4
Ширина (мм):	1640
Вага загальної маси:	1550
Колісна база (мм):	1800
Колія передніх коліс (мм):	1260-1380
Колія задніх коліс (мм):	1280-1380
Агротехнічний просвіт (кліренс):	340

ХОДОВА СИСТЕМА

Блокування заднього диференціала:	+
Розмір передніх шин:	7,5-16
Розмір задніх шин:	11,2-24

Тягове зусилля (кН):	6,2
Підсилювач керма:	+
ГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА	
Кількість гідронасосів:	2
Кількість гідроклапанів:	2
Вантажопідйомність навіски кг:	450
Гідровихід під причіп:	+
Частота обертання валу відбору потужності, (об / хв):	540

ЗАПРАВНІ ОБСЯГИ

Об'єм паливного бака (л):	27
Об'єм картера КПП, підйомного механізму, і заднього моста л.:	30
Об'єм масляного картера двигуна л.:	7
Об'єм переднього моста л.:	5
Об'єм системи охолодження л.:	9

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Лічильник мотогодин:	+
Кабіна:	-
Кабіна з кондиціонером:	-
Кабіна з опаленням:	-
Магнітола:	-
Ревверс:	-
Висота (каб) (мм):	-
Рівня підлога:	-
Бічне розташування ричага КПП:	-



SHIFENG SF-404 C 40 к.с.

ДВИГУН

Модель двигуна:	YND490T
Потужність двигуна (к.с. / кВт):	40/29,42
Кількість циліндрів:	4
Номинальні оберти / хв	2400
Витрата палива (г / кВт · год):	278
Об'єм двигуна (см³)	2310
Тип системи охолодження:	водяне, примусове
Тип повітряного фільтра:	зовнішній, в масляній ванні

ТРАНСМІСІЯ

КПП:	(4+1)х2
Тип зчеплення:	1-дискове

ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Колісна формула:	4х4
Ширина (мм):	1460
Вага загальної маси:	1600
Колісна база (мм):	1770
Колія передніх коліс (мм):	1230
Колія задніх коліс (мм):	1100-1300
Агротехнічний просвіт (кліренс):	380

ХОДОВА СИСТЕМА

Блокування заднього диференціала:	+
Розмір передніх шин:	7,5-16
Розмір задніх шин:	11,2-24
Тягове зусилля (кН):	7,7
Підсилювач керма:	+

ГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА

Кількість гідронасосів:	2
Кількість гідроклапанів:	4
Вантажопідйомність навіски кг:	660
Гідровихід під причіп:	+
Частота обертання валу відбору потужності, (об / хв):	540

ЗАПРАВНІ ОБСЯГИ

Об'єм паливного бака (л):	27,5
Об'єм картера КПП, підйомного механізму, і заднього моста л.:	35
Об'єм масляного картера двигуна л.:	8
Об'єм переднього моста л.:	8
Об'єм системи охолодження л.:	10

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Лічильник мотогодин:	+
Кабіна:	-
Кабіна з кондиціонером:	-
Кабіна з опаленням:	-
Магнітола:	-
Реверс:	-
Висота (каб) (мм):	-
Рівна підлога:	-
Бічне розташування ричага КПП:	-

 SHIFENG GROUP

ТЕХНІКА ДЛЯ КОЖНОГО



0 800 330 737

Безкоштовні дзвінки з усіх стаціонарних та мобільних телефонів України

XINGTAI



Завод Xingtai випускає мінітрактори вже понад 40 років. Вся техніка яка сходить з конвеєра проходить багатоетапний контроль якості. В Україні мінітрактори заводу Xingtai працюють з початку 90-х років. За багато років безперервної праці на нашій землі дана техніка відзначилась високою надійністю, економічністю, ефективністю та заслужено користується повагою та довірою у своїх господарів.

XINGTAI 220 / 224 22 к. с.

ДВИГУН

Модель двигуна:	HS380
Потужність двигуна (к.с. / кВт):	22/16,18
Кількість циліндрів:	3
Номінальні оберти / хв	2200
Витрата палива (г / кВт · год):	245
Об'єм двигуна (см³)	1357
Тип системи охолодження:	водяне, примусове
Тип повітряного фільтра:	зовнішній, в масляній ванні

ТРАНСМІСІЯ

КПП:	(3+1)x2
Тип зчеплення:	1-дискове

ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Колісна формула:	4x2 / 4x4
Ширина (мм):	1200
Вага загальної маси:	950
Колісна база (мм):	1465
Колія передніх коліс (мм):	980
Колія задніх коліс (мм):	980-1100
Агротехнічний просвіт (кліренс):	245

ХОДОВА СИСТЕМА

Блокування заднього диференціала:	+
Розмір передніх шин:	4,0-14 / 6,0-14
Розмір задніх шин:	7,5-20 / 9,5-20

Тягове зусилля (кН):	4,5
Підсилювач керма:	- / +

ГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА

Кількість гідронасосів:	1
Кількість гідроклапанів:	2
Вантажопідйомність навіски кг:	390
Гідровихід під причіп:	+
Частота обертання валу відбору потужності, (об / хв):	540

ЗАПРАВНІ ОБСЯГИ

Об'єм паливного бака (л):	17
Об'єм картера КПП, підйомного механізму, і заднього моста л.:	21
Об'єм масляного картера двигуна л.:	5
Об'єм переднього моста л.:	-
Об'єм системи охолодження л.:	5

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Лічильник годин:	+
Кабіна:	-
Кабіна з кондиціонером:	-
Кабіна з опаленням:	-
Магнітола:	-
Реверс:	-
Висота (каб) (мм):	-
Рівна підлога:	-

www.miniagro.ua

XINGTAI 244 24 к. с.

ДВИГУН

Модель двигуна:	HS385
Потужність двигуна (к.с. / кВт):	24/17,65
Кількість циліндрів:	3
Номінальні оберти / хв	2400
Витрата палива (г / кВт · год):	250
Об'єм двигуна (см³)	1532
Тип системи охолодження:	водяне, примусове
Тип повітряного фільтра:	зовнішній, в масляній ванні

ТРАНСМІСІЯ

КПП:	(4+1)х2
Тип зчеплення:	1-дискове

ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Колісна формула:	4х4
Ширина (мм):	1465
Вага загальної маси:	1125
Колісна база (мм):	1465
Коля передніх коліс (мм):	1000-1200
Коля задніх коліс (мм):	1000-1200
Агротехнічний просвіт (кліренс):	265

ХОДОВА СИСТЕМА

Блокування заднього диференціала:	+
Розмір передніх шин:	6,0-16
Розмір задніх шин:	9,5-24

Тягове зусилля (кН):	5
Підсилювач керма:	+
ГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА	
Кількість гідронасосів:	2
Кількість гідрокапанів:	2
Вантажопідйомність навіски кг:	423
Гідровихід під причіп:	+
Частота обертання валу відбору потужності, (об / хв):	540

ЗАПРАВНІ ОБСЯГИ

Об'єм паливного бака (л):	21
Об'єм картера КПП, підйомного механізму, і заднього моста л.:	24
Об'єм масляного картера двигуна л.:	5
Об'єм переднього моста л.:	6
Об'єм системи охолодження л.:	8

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Лічильник мотогодин:	-
Кабіна:	-
Кабіна з кондиціонером:	-
Кабіна з опаленням:	-
Магнітола:	-
Ревверс:	-
Висота (каб) (мм):	-
Рівна підлога:	-



XINGTAI

ВИГІДНА ПРОПОЗИЦІЯ

XINGTAI 454 45 к. с.

ДВИГУН

Модель двигуна:	JF45T
Потужність двигуна (к.с. / кВт):	45/33,01
Кількість циліндрів:	4
Номінальні оберти / хв	2400
Витрата палива (г / кВт · год):	265
Об'єм двигуна (см³)	2545
Тип системи охолодження:	водяне, примусове
Тип повітряного фільтра:	зовнішній, в масляній ванні

ТРАНСМІСІЯ

КПП:	(4+1)х2
Тип зчеплення:	2-дискове

ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Колісна формула:	4х4
Ширина (мм):	1650
Вага загальної маси:	1650
Колісна база (мм):	1950
Коля передніх коліс (мм):	1260-1420
Коля задніх коліс (мм):	1250-1550
Агротехнічний просвіт (кліренс):	320

ХОДОВА СИСТЕМА

Блокування заднього диференціала:	+
Розмір передніх шин:	7,5-20
Розмір задніх шин:	12,4-24

Тягове зусилля (кН):	12,5
Підсилювач керма:	+
ГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА	
Кількість гідронасосів:	2
Кількість гідрокапанів:	2
Вантажопідйомність навіски кг:	820
Гідровихід під причіп:	+
Частота обертання валу відбору потужності, (об / хв):	540/1000

ЗАПРАВНІ ОБСЯГИ

Об'єм паливного бака (л):	40
Об'єм картера КПП, підйомного механізму, і заднього моста л.:	65
Об'єм масляного картера двигуна л.:	10
Об'єм переднього моста л.:	10
Об'єм системи охолодження л.:	12

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Лічильник мотогодин:	+
Кабіна:	-
Кабіна з кондиціонером:	-
Кабіна з опаленням:	-
Магнітола:	-
Ревверс:	-
Висота (каб) (мм):	-
Рівна підлога:	-



0 800 330 737

Безкоштовні дзвінки з усіх стаціонарних та мобільних телефонів України

БУЛАТ



Трактор Булат ідеально підходить для землі будь-якої складності. така багатоцільова техніка може бути використана для підготовки землі до посадки, догляду за саджанцями та прибирання території. Досить значна вантажопідйомність дозволяє використовувати даний мінітрактор в якості вантажоперевізника в аграрній галузі.

Працюючи на дизельному паливі, мінітрактор Булат володіє вельми вражаючими показниками потужності і продуктивності. Ця техніка виявиться надійним помічником для фермерів і садівників, працюючих на земельних ділянках із найрізноманітнішими характеристиками.

БУЛАТ 250 24 к. с.

ДВИГУН

Модель двигуна:	КМ385BT
Потужність двигуна (к.с. / кВт):	24/17,65
Кількість циліндрів:	3
Номинальні оберти / хв	2350
Витрата палива (г / кВт · год):	≤245
Об'єм двигуна (см³)	1532
Тип системи охолодження:	водяне, примусове
Тип повітряного фільтра:	зовнішній, в масляній ванні

ТРАНСМІСІЯ

КПП:	(3+1)х2
Тип зчеплення:	1-дискове

ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Колісна формула:	4x2
Ширина (мм):	1470
Вага загальної маси:	1120
Колісна база (мм):	1680
Колія передніх коліс (мм):	1180
Колія задніх коліс (мм):	1210-1270
Агротехнічний просвіт (кліренс):	330

ХОДОВА СИСТЕМА

Блокування заднього диференціала:	+
Розмір передніх шин:	4,0-14
Розмір задніх шин:	7,5-20

Тягове зусилля (кН):	6
Підсилювач керма:	-
ГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА	
Кількість гідронасосів:	2
Кількість гідроклапанів:	2
Вантажопідйомність навіски кг:	400
Гідровихід під причіп:	+
Частота обертання валу відбору потужності, (об / хв):	540

ЗАПРАВНІ ОБСЯГИ

Об'єм паливного бака (л):	18
Об'єм картера КПП, підйомного механізму, і заднього моста л.:	21
Об'єм масляного картера двигуна л.:	5
Об'єм переднього моста л.:	-
Об'єм системи охолодження л.:	8

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Лічильник годин:	+
Кабіна:	-
Кабіна з кондиціонером:	-
Кабіна з опаленням:	-
Магнітола:	-
Реверс:	-
Висота (каб) (мм):	-
Рівна підлога:	-
Бічне розташування ричага КПП:	-

БУЛАТ 254 TF / 254 LUX TF

ДВИГУН

Модель двигуна:	КМ385BT
Потужність двигуна (к.с. / кВт):	24/17,65
Кількість циліндрів:	3
Номінальні оберти / хв	2350
Витрата палива (г / кВт · год):	≤245
Об'єм двигуна (см³)	1532
Тип системи охолодження:	водяне, примусове
Тип повітряного фільтра:	зовнішній, в масляній ванні

ТРАНСМІСІЯ

КПП:	(4+1)х2
Тип зчеплення:	1-дискове

ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Колісна формула:	4 x 4
Ширина (мм):	1440
Вага загальної маси:	1390
Колісна база (мм):	1796
Коля передніх коліс (мм):	1243
Коля задніх коліс (мм):	1240-1440
Агротехнічний просвіт (кліренс):	350

ХОДОВА СИСТЕМА

Блокування заднього диференціала:	+
Розмір передніх шин:	6,0-16 / 6,5-16
Розмір задніх шин:	9,5-24 / 11,2-24

Тягове зусилля (кН):	6,3
Підсилювач керма:	+
ГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА	
Кількість гідронасосів:	2
Кількість гідрокапанів:	2
Вантажопідйомність навіски кг:	500
Гідровихід під причіп:	+
Частота обертання валу відбору потужності, (об / хв):	540

ЗАПРАВНІ ОБСЯГИ

Об'єм паливного бака (л):	24
Об'єм картера КПП, підйомного механізму, і заднього моста л.:	26
Об'єм масляного картера двигуна л.:	5
Об'єм переднього моста л.:	6
Об'єм системи охолодження л.:	7

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Лічильник мотогодин:	+
Кабіна:	-
Кабіна з кондиціонером:	-
Кабіна з опаленням:	-
Магнітола:	-
Ревверс:	-
Висота (каб) (мм):	-
Рівна підлога:	+
Бічне розташування ричага КПП:	+

БУЛАТ

ЛІДЕР ПРОДАЖІВ



БУЛАТ 454 45 к. с.

ДВИГУН

Модель двигуна:	JF45T
Потужність двигуна (к.с. / кВт):	45/33,1
Кількість циліндрів:	4
Номінальні оберти / хв	2400
Витрата палива (г / кВт · год):	
Об'єм двигуна (см³)	2545
Тип системи охолодження:	водяне, примусове
Тип повітряного фільтра:	зовнішній, в масляній ванні

ТРАНСМІСІЯ

КПП:	(4+1)х2
Тип зчеплення:	2-дискове

ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Колісна формула:	4x4
Ширина (мм):	1610
Вага загальної маси:	1520
Колісна база (мм):	1900
Коля передніх коліс (мм):	1250-1300
Коля задніх коліс (мм):	1160-1460
Агротехнічний просвіт (кліренс):	350

ХОДОВА СИСТЕМА

Блокування заднього диференціала:	+
Розмір передніх шин:	8,3-20
Розмір задніх шин:	12,4-24

Тягове зусилля (кН):	7,5
Підсилювач керма:	+
ГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА	
Кількість гідронасосів:	2
Кількість гідрокапанів:	4
Вантажопідйомність навіски кг:	600
Гідровихід під причіп:	+
Частота обертання валу відбору потужності, (об / хв):	540/1000

ЗАПРАВНІ ОБСЯГИ

Об'єм паливного бака (л):	39
Об'єм картера КПП, підйомного механізму, і заднього моста л.:	65
Об'єм масляного картера двигуна л.:	10
Об'єм переднього моста л.:	10
Об'єм системи охолодження л.:	12

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Лічильник мотогодин:	+
Кабіна:	-
Кабіна з кондиціонером:	-
Кабіна з опаленням:	-
Магнітола:	-
Ревверс:	-
Висота (каб) (мм):	-
Рівна підлога:	-
Бічне розташування ричага КПП:	+



0 800 330 737

Безкоштовні дзвінки з усіх стаціонарних та мобільних телефонів України

ZOOMLION



Компанія Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd. створена лише в 2011 році, та на сьогодні вже входить в трійку найбільших підприємств Китаю та може запропонувати широкий модельний ряд сільськогосподарської техніки для оранки землі, посадки, розсади, збору врожаю, наступної обробки та управління сільськогосподарських угідь.

Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd. являє собою велике сучасне підприємство, яке спеціалізується у дослідженнях та виробництві продукції в різних галузях машинобудування сільськогосподарської та будівельної техніки. Підприємство нараховує п'ять заводів у різних регіонах Китаю, три науково-дослідних центрів у Японії, Італії та Китаї. Поряд з повним покриттям вітчизняного ринку, встановлено ділові зв'язки з 68 країнами і створено 200 закордонних компаній зі збуту продукції у Південно-Східній Азії, Латинській та Північній Америці, Близькому Сході, Північній Африці та Індії.

www.miniagro.ua

ZOOMLION RK-504 50 к. с.

ДВИГУН

Модель двигуна:	A498BT
Потужність двигуна (к.с. / кВт):	50/36,8
Кількість циліндрів:	4
Номинальні оберти / хв	2400
Витрата палива (г / кВт · год):	≤275
Об'єм двигуна (см³)	3166
Тип системи охолодження:	водяне, примусове
Тип повітряного фільтра:	зовнішній, в масляній ванні

ТРАНСМІСІЯ

КПП:	(4+4)х3
Тип зчеплення:	2-дискове

ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Колісна формула:	4x4
Ширина (мм):	1650
Вага загальної маси:	2795
Колісна база (мм):	2020
Колія передніх коліс (мм):	1450
Колія задніх коліс (мм):	1428-1528
Агротехнічний просвіт (кліренс):	380

ХОДОВА СИСТЕМА

Блокування заднього диференціала:	+
Розмір передніх шин:	8,3-20
Розмір задніх шин:	12,4-28

Тягове зусилля (кН):	8,8
Підсилювач керма:	+
ГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА	
Кількість гідронасосів:	2
Кількість гідроклапанів:	4
Вантажопідйомність навіски кг:	665
Гідровихід під причіп:	+
Частота обертання валу відбору потужності, (об / хв):	540/1000

ЗАПРАВНІ ОБСЯГИ

Об'єм паливного бака (л):	77
Об'єм картера КПП, підйомного механізму, і заднього моста л.:	65
Об'єм масляного картера двигуна л.:	10
Об'єм переднього моста л.:	10
Об'єм системи охолодження л.:	12

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Лічильник годин:	+
Кабіна:	+
Кабіна з кондиціонером:	-
Кабіна з опаленням:	+
Магнітола:	+
Ревверс:	+
Висота (каб) (мм):	2600
Рівна підлога:	+
Бічне розташування ричага КПП:	+

ZOOMLION RC-1104 110 к. с.

ДВИГУН

Модель двигуна:	LR4M3Z-24
Потужність двигуна (к.с. / кВт):	110/81
Кількість циліндрів:	4
Номинальні оберти / хв	2400
Витрата палива (г / кВт · год):	≤242
Об'єм двигуна (см³)	4750
Тип системи охолодження:	водяне, примусове
Тип повітряного фільтра:	зовнішній, в масляній ванні

ТРАНСМІСІЯ

КПП:	16+8
Тип зчеплення:	2-дискове

ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Колісна формула:	4x4
Ширина (мм):	2035
Вага загальної маси:	4250
Колісна база (мм):	2192
Коля передніх коліс (мм):	1610-1950
Коля задніх коліс (мм):	1610-2015
Агротехнічний просвіт (кліренс):	498,5

ХОДОВА СИСТЕМА

Блокування заднього диференціала:	+
Розмір передніх шин:	13,6-24
Розмір задніх шин:	16,9-34

Тягове зусилля (кН):	21,7
Підсилювач керма:	+
ГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА	
Кількість гідронасосів:	2
Кількість гідроклапанів:	4
Вантажопідйомність навіски кг:	1800
Гідровихід під причіп:	+
Частота обертання валу відбору потужності, (об / хв):	540/1000

ЗАПРАВНІ ОБСЯГИ

Об'єм паливного бака (л):	150
Об'єм картера КПП, підйомного механізму, і заднього моста л.:	58
Об'єм масляного картера двигуна л.:	17
Об'єм переднього моста л.:	10,5
Об'єм системи охолодження л.:	14

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Лічильник мотогодин:	+
Кабіна:	+
Кабіна з кондиціонером:	-
Кабіна з опаленням:	+
Магнітола:	+
Реверс:	-
Висота (каб) (мм):	2865
Рівна підлога:	+
Бічне розташування ричага КПП:	+

ZOOMLION

БЕЗКОМПРОМІСНА ПОТУЖНІСТЬ



ZOOMLION RH-1104 110 к. с.

ДВИГУН

Модель двигуна:	LR4M3Z-24
Потужність двигуна (к.с. / кВт):	110/81
Кількість циліндрів:	4
Номинальні оберти / хв	2400
Витрата палива (г / кВт · год):	≤242
Об'єм двигуна (см³)	4750
Тип системи охолодження:	водяне, примусове
Тип повітряного фільтра:	зовнішній, в масляній ванні

ТРАНСМІСІЯ

КПП:	16+8
Тип зчеплення:	2-дискове

ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Колісна формула:	4x4
Ширина (мм):	2035
Вага загальної маси:	4250
Колісна база (мм):	2192
Коля передніх коліс (мм):	1610-1950
Коля задніх коліс (мм):	1610-2015
Агротехнічний просвіт (кліренс):	498,5

ХОДОВА СИСТЕМА

Блокування заднього диференціала:	+
Розмір передніх шин:	13,6-24
Розмір задніх шин:	16,9-34

Тягове зусилля (кН):	21,7
Підсилювач керма:	+
ГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА	
Кількість гідронасосів:	2
Кількість гідроклапанів:	4
Вантажопідйомність навіски кг:	1800
Гідровихід під причіп:	+
Частота обертання валу відбору потужності, (об / хв):	540/1000

ЗАПРАВНІ ОБСЯГИ

Об'єм паливного бака (л):	150
Об'єм картера КПП, підйомного механізму, і заднього моста л.:	58
Об'єм масляного картера двигуна л.:	17
Об'єм переднього моста л.:	10,5
Об'єм системи охолодження л.:	14

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Лічильник мотогодин:	+
Кабіна:	+
Кабіна з кондиціонером:	+
Кабіна з опаленням:	+
Магнітола:	+
Реверс:	-
Висота (каб) (мм):	2850
Рівна підлога:	+
Бічне розташування ричага КПП:	+



0 800 330 737

Безкоштовні дзвінки з усіх стаціонарних та мобільних телефонів України

FARM LEAD



Трактора Farm Lead – це лінійка професійних тракторів виробництва компанії DEUTZ-FAHR MACHINERY CO.,LTD., котра відома по всьому світу як топовий виробник сільськогосподарської техніки.

Міцна та надійна конструкція, потужні двигуни від 110 кінських сил та величезна вантажопідйомність навісного механізму тракторів Farm Lead дає українському фермеру можливість розширити вибір сучасного, потужного, комфортного трактору з якісним обслуговуванням, тим більше за доступну ціну, на відміну від звичних МТЗ.

www.miniagro.ua

FARM LEAD **FL-1104** 110 к. с.

ДВИГУН

Модель двигуна:	YC4A140L-T23
Потужність двигуна (к.с. / кВт):	110/80,90
Кількість циліндрів:	4
Номинальні оберти / хв	2400
Витрата палива (г / кВт · год):	≤450
Об'єм двигуна (см³)	4840
Тип системи охолодження:	водяне, примусове
Тип повітряного фільтра:	зовнішній, в масляній ванні

ТРАНСМІСІЯ

КПП:	16+8
Тип зчеплення:	2-дискове

ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Колісна формула:	4 x 4
Ширина (мм):	2100
Вага загальної маси:	4800
Колісна база (мм):	2270
Коля передніх коліс (мм):	1610-1850
Коля задніх коліс (мм):	1620-1920
Агротехнічний просвіт (кліренс):	420

ХОДОВА СИСТЕМА

Блокування заднього диференціала:	+
Розмір передніх шин:	13,6-24
Розмір задніх шин:	16,9-34

Тягове зусилля (кН):	23,5
Підсилювач керма:	+
ГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА	
Кількість гідронасосів:	2
Кількість гідроклапанів:	6
Вантажопідйомність навіски кг:	1800
Гідровихід під причіп:	+
Частота обертання валу відбору потужності, (об / хв):	540/1000

ЗАПРАВНІ ОБСЯГИ

Об'єм паливного бака (л):	280
Об'єм картера КПП, підйомного механізму, і заднього моста л.:	55
Об'єм масляного картера двигуна л.:	32
Об'єм переднього моста л.:	8,5
Об'єм системи охолодження л.:	23

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Лічильник мотогодин:	+
Кабіна:	+
Кабіна з кондиціонером:	-
Кабіна з опаленням:	+
Магнітола:	+
Ревверс:	-
Висота (каб) (мм):	2760
Рівна підлога:	+
Бічне розташування ричага КПП:	+

FARM LEAD **FL-1204** 120 к. с.

ДВИГУН

Модель двигуна:	LR6B5-23
Потужність двигуна (к.с. / кВт):	120/88,5
Кількість циліндрів:	6
Номинальні оберти / хв	2400
Витрата палива (г / кВт · год):	≤477
Об'єм двигуна (см³)	7420
Тип системи охолодження:	водяне, примусове
Тип повітряного фільтра:	зовнішній, в масляній ванні

ТРАНСМІСІЯ

КПП:	16+8
Тип зчеплення:	2-дискове

ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Колісна формула:	4 x 4
Ширина (мм):	2356
Вага загальної маси:	5200
Колісна база (мм):	2270
Коля передніх коліс (мм):	1610-1970
Коля задніх коліс (мм):	1620-2020
Агротехнічний просвіт (кліренс):	420

ХОДОВА СИСТЕМА

Блокування заднього диференціала:	+
Розмір передніх шин:	14,9-26
Розмір задніх шин:	18,4-38

Тягове зусилля (кН):	24,5
Підсилювач керма:	+
ГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА	
Кількість гідронасосів:	2
Кількість гідроклапанів:	6
Вантажопідйомність навіски кг:	2100
Гідровихід під причіп:	+
Частота обертання валу відбору потужності, (об / хв):	540/1000

ЗАПРАВНІ ОБСЯГИ

Об'єм паливного бака (л):	280
Об'єм картера КПП, підйомного механізму, і заднього моста л.:	55
Об'єм масляного картера двигуна л.:	32
Об'єм переднього моста л.:	8,5
Об'єм системи охолодження л.:	32

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Лічильник мотогодин:	+
Кабіна:	+
Кабіна з кондиціонером:	-
Кабіна з опаленням:	+
Магнітола:	+
Ревверс:	-
Висота (каб) (мм):	2760
Рівна підлога:	+
Бічне розташування ричага КПП:	+

FARM LEAD

ПРОФЕСІЙНА ТЕХНІКА



0 800 330 737

Безкоштовні дзвінки з усіх стаціонарних та мобільних телефонів України

ГЕНЕРАТОРИ

або
50 ГОДИН
ГАРАНТІЯ
1 РІК

Характеристики

Модель
 Максимальна потужність змінного струму (кВт)
 Номінальна потужність змінного струму (кВт)
 Коефіцієнт потужності
 Тип альтернатора
 Кількість фаз
 Номінальна напруга (В)
 Частота (Гц)
 Номінальна сила змінного струму 220 V (А)
 Номінальна сила постійного струму 12 V (А)
 Регулятор напруги
 Модель двигуна
 Потужність двигуна (к.с.)
 Тип двигуна
 Об'єм двигуна (мл)
 Тип мастила у двигуні
 Ємність мастила у двигуні (л)
 Тип палива
 Об'єм паливного бака (л)
 Час безперервної роботи при 1/2 навантаження (годин)
 Тип запуску
 Варіант виконання
 Лічильник мотогодин
 Показник рівня палива
 Вмикач/Вимикач двигуна
 Вольметр
 Розетка змінного струму 220 V, шт.
 Розетка постійного струму 12 V, шт.
 Розміри (ДхШхВ мм)
 Вага (кг)
 Рівень шуму (Дб)
 Гарантійний термін

www.miniagro.ua



Генератори KING POWER

KP5500EKP	KP7500EKP	KP9500EKP	KP10000
3,3	6.0	7.0	17.0
2,8	5.0	6.0	6.0
COS=1,0			
Сінхронний			
Однофазний			
220			
50/60			
12,7	22,7	27,3	27,3
8,3			
AVR			
JF210	JF390	JF420	JF420
7	13	15	15
4-тний (OHV),			
з примусовим повітряним охолодженням			
207	389	420	420
10W40/15W40			
1,1			
неетелований бензин А-95			
15	25	25	25
11	9	8	8
електричний стартер\ручний			
Відкритого типу з чотирма колесами			
+	+	+	ні
1	2	2	2
1	1	1	1
600/450/470			
48	82	96	96
68	72	72	72
1 рік або 50 годин (в залежності від того, що настане раніше)			



Генератори SWAN PLUS

SW4500EWS	SW7500EWS	SW9500EWS
2,8	6.0	7.0
2,5	5.0	6.0
COS=1,0		
Сінхронний		
Однофазний		
220		
50/60		
11,4	22,4	27,3
8,3		
AVR		
JF200	JF390	JF420
6,5	13	15
4-тний (OHV),		
з примусовим повітряним охолодженням		
196	389	420
10W40/15W40		
1,1		
неетелований бензин А-95		
15	25	25
11	9	8
електричний стартер\ручний		
Відкритого типу з чотирма колесами		
	+	+
ні	2	2
1	1	1
600/450/470		
48	82	96
72	72	72
1 рік або 50 годин (в залежності від того, що настане раніше)		

НАВІСНЕ ОБЛАДНАННЯ




Плуги



Сівалки



Косарки роторні



Граблі сонечко



Грунтофрези



Прес-підбичачі



Картоплесаджалки



Відвали для снігу



Борони дискові



Косарки сегментні



Картоплекопалки



Щітки комунальні

0 800 330 737

Безкоштовні дзвінки з усіх стаціонарних та мобільних телефонів України



Торгівельні підприємства

Київ

Київська обл., Києво-Святошинський р-н,
36 км траси Київ-Житомир, с. Бузова
38 (067) 548 78 78, 38 (067) 328 78 78

Житомир

м. Житомир, пр-т Миру, 45в
38 (098) 832 83 33, 38 (050) 852 83 33

Вінниця

м. Вінниця, Тиврівське шосе, 2а
38 (068) 227 07 00, 38 (068) 227 07 01

Чернігів

м. Чернігів, вул. Промислова, 15
38 (098) 650 50 30, 38 (063) 650 50 30

Харків

м. Харків, вул. Академіка Павлова, 107
38 (096) 758 88 99, 38 (066) 107 33 88

Шостка

м. Шостка, вул. Родини Кривоносів, 32
38 (097) 336 91 91, 38 (099) 336 91 91

Кропивницький

м. Кропивницький, вул. Волкова, 17а
38 (050) 037 07 87, 38 (096) 037 07 87

Суми

м. Суми, вул. Героїв Крут, 15
38 (050) 452 64 48, 38 (067) 343 66 76

Херсон

м. Херсон, Бериславське шосе, 29а
38 (098) 548 78 78, 38 (050) 490 78 78

Львів

м. Львів, 7 км траси Львів-Київ (за Дублянами)
38 (067) 674 01 89, 38 (050) 438 88 33

Івано-Франківськ

Івано-Франківська обл., с. Угринів, Калуське шосе, 28
38 (099) 523 98 28, 38 (068) 106 78 73

Рівне

м. Рівне, вул. Київська, 92ж
38 (050) 374 56 99, 38 (067) 374 56 99

Чернівці

м. Чернівці, вул. Коломийська, 1а
38 (050) 372 17 95, 38 (068) 562 23 38

Луцьк

м. Луцьк, вул. Рівненська, 48
38 (050) 552 56 43, 38 (096) 626 26 93

Стрий

м. Стрий, с. Дуліби, вул. Об'їзна дорога
38 (098) 825 80 79, 38 (068) 393 06 84

Мукачево

м. Мукачево, вул. Березівська Бічна, 1а
38 (098) 534 40 03, 38 (050) 434 40 03

www.miniagro.ua

0 800 330 737

Безкоштовні дзвінки з усіх стаціонарних та мобільних телефонів України